



# Checchi & Magli

ITALIA

TRANSPLANTER • PLANTEUSE • PFLANZENSETZMASCHINE • TRASPLANTADORA



La trapiantatrice FOXDRIVE R14 è tra i modelli più versatili della gamma: pianta ortaggi, fiori, tabacco, piante da vivaio, sia a radice nuda che in zolletta di torba a forma conica, piramidale o cubica. La distanza tra le file è regolabile a partire da minimo 50 cm/20" e nella versione DT da minimo 25 cm/10". Dotata di un sistema di distribuzione a 14 pinze su disco, consente di variare la distanza sulla fila da 9 a 63 cm (4"-25"). Ideale per porri e cipolle.

Produzione indicativa fino a 2000-2500 piante/ora/fila.

Made in Italy with Passion



## TRAPIANTATRICE FOXDRIVE R14



The FOXDRIVE R14 transplanter is one of the most versatile models of our range: it plants vegetables, flowers, tobacco, nursery plants, both with bare root and in conical, pyramidal or cubical clods. The row to row spacing is adjustable from minimum 50 cm/20" and min. 25 cm/10" in the DT version with double frame. 14 fingers master chain for plant-to-plant distance from 9 to 63 cm (4"-25"). Ideal for leeks and onions.

Indicative production up to 2000-2500 plants/hour/row.

La planteuse FOXDRIVE R14 est l'un des modèles les plus polyvalents de la gamme: adaptée pour repiquer plantes horticoles, floricoles, pépinières, tabac, en mottes coniques, pyramidales, cubique ou racine nue. Interangs réglable à partir de minimum 50 cm/20" et min. 25 cm/10" pour le modèle DT avec double châssis. Equipée d'un système de distribution à 14 pinces sur disque qui permet de varier la distance sur la ligne de 9 à 63 cm (4"-25"). Idéal pour planter poireaux et oignons.

Production indicative jusqu'à 2000-2500 plantes/heure/ligne.

Die Pflanzmaschine FOXDRIVE R14 ist eine der vielseitiger unsere Gamma: Gemüse, Blumen, Tabak, Baumschulpflanzen, sowohl Wurzeln als auch zylindrischen, konischen und viereckig Topfen.

Reihenabstand ist einstellbar von minimum 50 cm/20" und von min. 25 cm/10" fuer die Doppelrahmen-ausführungen DT Version. 14 Greifer Verteiler für Abstand in der Reihe von 9 bis 63 cm (4"-25"). Ideal für Lauch und Zwiebeln.

Ungefähr Produktion bis zu 2000-2500 Pflanzen/Stunde/Reihe.

La trasplantadora FOXDRIVE R14 es una de las más versátiles de nuestra gama: planta hortalizas, flores, tabaco, plantas de vivero sea en raíz desnuda que en cepellón de forma cónica, piramidal o cúbica.

La distancia entre filas es regulables desde mínimo 50 cm/20" y de mín. 25 cm/10" en la versión DT con doble chasis. Distribución con 14 pinzas sobre disco para distancia entre plantas de 9 a 63 cm (4"-25"). Ideal para puerro y cebolla.

Rendimiento aproximado hasta 2000-2500 plantas/hora/fila.

**TRAPIANTATRICE**

# FOXDRIVE R14

TRANSPALMATOR • PLANTEUSE • PFLANZENSETZMASCHINE • TRASPLANTADORA


FOXDRIVE R14	1	2	3	4	5	6
A cm - inches	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59
B cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138	400-158
A <sub>1</sub> cm - inches	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43
Kg kg - lbs	285-628	390-860	530-1168	645-1422	750-1654	850-1874
HP HP - kW	20-15	25-19	35-26	35-26	40-30	45-34



## FOXDRIVE R14 DT

A cm - inches	290-114	290-114	290-114	290-114	290-114	290-114
B cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138	350-138
A <sub>1</sub> cm - inches	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43
Kg kg - lbs	600-1323	815-1797	930-2050	1055-2326	1230-2712	1220-2690
HP HP - kW	35-26	45-34	50-37	55-41	65-48	65-48

### FOXDRIVE R14 DT



- Ruote costipatrici in gomma flex per terreni umidi e argillosi (optional).
- Packing wheels in rubber flex for damp and clayey soils (optional).
- Roues de tassemens en caoutchouc flex pour terrains humides et argileux (optionel).
- Häufelrad aus Gummi Flex für feucht-und-lehmiger Boden (optional).
- Ruedas compactadoras en goma flex para terrenos húmedos y arcillosos (optional).

# FOXDRIVE R14 - OPTIONAL

- 🇮🇹 Ruota costipatrice in gomma flex Ø330 mm per distanza tra le file minimo 40 cm/16" (20 cm/8" nella versione DT).
- 🇬🇧 Packing wheel in rubber flex Ø330 for row to row spacing minimum 40 cm/16" (20 cm/8" for DT version).
- 🇫🇷 Roue de tassement en caoutchouc flex Ø330 pour interangs minimum 40 cm/16" (20 cm/8" pour le modèle DT).
- 🇩🇪 Häufelrad aus Gummi Flex Ø330 für Reihenabstand minimum 40 cm/16" (20 cm/8" für DT Version).
- 🇪🇸 Rueda compactadora en goma flex Ø330 para distancia entre filas mínimo 40 cm/16" (20 cm/8" versión DT).



Via Guizzardi, 38 • 40054 Budrio • BOLOGNA • ITALIA  
Tel. +39 051 800 253 • Fax +39 051 692 0611  
[info@checchiemagli.com](mailto:info@checchiemagli.com) • [www.checchiemagli.com](http://www.checchiemagli.com)

